

	Nyitásérzékelő MK30		
	Art.-Nr. 100091742	Színe fehér	Kábelhossz 2,5 m
	VdS-osztály B (G 104511)		

MK30 nyitásérzékelő ajtók, ablakok, elosztószekrények stb. nyitásfelügyeletét biztosítja. Az MK30 tartalmaz egy hengeresem műanyagtokozatba integrált reedkapcsolót és egy erős mágnesezettségű rúd mágneset.

Felület szereléshez:

A felületszerelése gyárilag alaplemez és felületszerelési ház alkalmazásával lehetséges. Szett vásárlása esetén a csomagolási egység tartalmazza. Külön is vásárolható 20db-os csomagolási egységben.

Süllyesztett szereléshez:

Alapcsomag süllyesztett beépítést teszi lehetővé. Az opcionálisan vásárolható süllyesztőkészlet alkalmazásával homlokoldali szereléssel üreges profilú alumínium vagy műanyag nyílászárókba is egyszerűen beépíthető.

- Csatlakozókábel 4x0,14 mm² azonos színjelölésű izolált erek
- Csatlakozókábel az LSA-PLUS csatlazástechnikához is megfelel
- Kábelátmérő 4 mm
- Kontaktus terhelhetőség 30 V/0,1 A
- Környezeti besorolás VdS 2110 szerint II.osztály
- Üzemi hőmérséklet -25 °C bis +60 °C
- Védettsége IP68
- Kontaktus mérete (DxL) 6x30 mm
- Mágnes mérete (DxL) 6x30 mm

■ Üreges profilú fém vagy műanyag nyílászárókhoz homlokoldali beépítéshez alkalmazzon süllyesztőkészletet, amely a beépítést egyszerűvé és gyorsá teszi.

Z

920091701 felületszerelési ház, MK30-hoz, színe fehér, VE csomagolási egység= 20 db

910091709 Süllyesztőkészlet (beépítőperem) mágnessel üreges profilú nyílászárókhoz, MK30-hoz, színe fehér, VE csomagolás egység = 10 darab