


FUTURA

digital

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER

Beltéri egység


VDX-439 Felhasználói kézikönyv



Tartalomjegyzék

1. Felépítés és funkciók.....	3
2. Műszaki adatok.....	3
3. Monitor felszerelése.....	4
4. Főmenü.....	4
5. Funkciók működése.....	6
5.1. Hívás fogadása.....	6
5.2. Pan-Tilt-Zoom funkció.....	8
5.3. Kitekintés funkció.....	8
5.4 Hívás lakáskészülékek között.....	9
5.4.1. Interkom.....	9
5.4.2. Belső hívás.....	10
5.4.3. Portás hívás.....	10
5.4.4. Kézi hívás.....	10
5.5. Hívásinfó.....	11
5.6. Világítás funkció.....	12
5.7. Hívás módok.....	12
6. Beállítások.....	14
6.1. Hangok beállítása.....	15
6.2. Általános beállítások.....	15
6.3. Telepítői beállítások.....	16
6.3.1. Helyi cím beállítása DIP kapcsolókkal.....	16
6.3.2. Interkom engedélyezése/tiltása.....	17
6.3.3. IP kamera beállítás.....	17
6.3.3. Szoftver frissítés.....	17
6.3.4. Kitekintési lista.....	17
6.3.6. Rendszer beállítások.....	18
6.3.7. Firmware frissítés.....	18
6.3.8. Zárnyitási idő és mód.....	18
6.3.9. Automatikus újraindítás.....	19
6.4. Wi-fi beállítások.....	20
6.4.1. SIP beállítások.....	22
6.4.3. SIP eszközök.....	22
7. VDP CONNECT alkalmazás.....	24
7.1. Kitekintés VDP CONNECT alkalmazás használatával.....	25
Jegyzetek.....	26

1. Felépítés és funkciók




L1,L2:	Polaritás független busz csatlakozó	 DIP kapcsolók L1 L2
POW,GND:	Kiegészítő tápegység csatlakozó	
Ring,GND:	Kiegészítő csengő csatlakozó	
SW+,SW-:	Ajtó melletti csengő gomb csatlakozó	
DIP kapcsolók:	<ul style="list-style-type: none"> • DIP1~DIP5: DIP kapcsolók a címzéshez • DIP6: vonalvégi lezáró impedancia kapcsoló 	

2. Műszaki adatok

Tápfeszültség:	24 Vdc
Teljesítményfelvétel:	1,8 W készenléti állapotban, 5,4 W működés közben
Kijelző:	4,3" színes TFT kijelző
Videó jel:	1 Vp-p, 75 Ω, CCIR standard
Felbontás:	480 x 272 pixel
Vezetékezés:	2 vezetékes polaritásfüggetlen
Méret:	145(Ma) x 145(Szé) x 23(Mé) mm


3. Monitor felszerelése












1. A készletben található csavarokkal rögzítse a rögzítőkeretet a kívánt magasságban a szerelődobozhoz vagy közvetlenül a falhoz.
2. Csatlakoztassa a kábeleket, majd helyezze a monitort a rögzítőkeretre.


4. Főmenü

Készenléti állapotban érintse meg bárhol a kijelzőt a főmenübe való belépéshez. A főmenüből a készülék minden funkciója elérhető.



Ikon	Jelentés	Leírás
	Nem fogadott	Jelzi ha távollét esetén becsöngetés történt, az ikont megérintve megtekintheti a hívás részleteit.
	Ne zavarj!	Jelzi a beállított hívás módot. Az ikont megérintve a monitor a Hívás módok menübe lép.
	Hívástovábbítás	
	Csatlakozva a SIP szerverhez, a kapcsolat aktív	SIP szerver állapot visszajelzés Az ikont megérintve a monitor a SIP beállítások menübe lép.
	SIP szerver nem elérhető	
	Csatlakozva a SIP szerver-hez, a kapcsolat nem aktív	
	Wi-Fi aktív, nem csatlakozik	Wi-Fi állapot visszajelzés. Az ikont megérintve a monitor a Wi-Fi beállítások menübe lép.
	Wi-Fi kikapcsolva	
	Wi-Fi aktív, csatlakoztatva	

Kaputábláról érkező hívás esetén






Megjegyzés: A Pan-Tilt-Zoom funkció csak 170°-os látószögű, halszemoptikás kamerával szerelt kaputábláról érkező hívások esetén működik.

5. Funkciók működése

5.1. Hívás fogadása



1. Bejövő hívás esetén érintse meg a  **Beszéd/kitekint** gombot a hívás fogadásához, ekkor létrejön a hangkapcsolat és az érintőgombhoz tartozó LED bekapcsol. A hívás befejezéséhez érintse meg újra a  **Beszéd/kitekint** gombot.



2. A kamerakép beállításához érintse meg a  ikont.



3. Aktív kommunikáció közben érintse meg a ¹🗝️ vagy ²🗝️ ikonokat az 1. és 2. zárnyitás kimenet aktiválásához, az 1. zárnyitás kimenet dedikált érintőgombbal is aktiválható.

Megjegyzés: a 2. zárnyításhoz VDT-RLC kiegészítő modul szükséges.



4. A manuális rögzítéshez érintse meg a 📷 **Rögzítés** ikont. Kaputábláról érkező hívás esetén automatikus rögzítés történik a becsöngetést követően 3 másodperccel.


5.2. Pan-Tilt-Zoom funkció

Beszélgetés vagy kitekintés közben a látogatók könnyebb azonosítása érdekében a kijelzőn található ▲ ▼ ● ◀ ▶ szimbólumok megérintésével kinagyíthatja a kamerakép adott területeit.



Megjegyzés: A Pan-Tilt-Zoom funkció csak 170°-os látószögű, halszemoptikás kamerával szerelt kaputábláról érkező hívások esetén működik.


5.3. Kitekintés funkció




1. A főmenüben érintse meg a **Kitekintés** ikon.






2. Válassza ki a kívánt kaputáblát/kamerát.



3. A kitekintési idő gyári beállítás szerint 30 másodperc.

Megjegyzés: készenléti állapotban érintse meg a  **Beszéd/kitekint** gombot a **Kaputábla 1**-re történő kitekintéshez.


4. Kitekintés közben a  **Beszéd/kitekint** gomb megnyomásával aktiválhatja a hangkapcsolatot a kaputábla és a lakáskészülék között.

5. A kitekintés befejezéséhez érintse meg újra a  **Beszéd/kitekint** vagy  **Bezár** gombot. A kitekintés automatikusan véget ér ha a kitekintési idő lejár.

5.4 Hívás lakáskészülékek között

5.4.1. Interkom


Több lakásos rendszerek esetén lehetőség van az **Interkom** funkció használatára, ez nem más mint a lakáskészülékek közötti audió hívás.



1. A főmenüben érintse meg az **Interkom** menüpontot



2. Az interkom menüben válassza a **Hívás névsorból** lehetőséget.



3. A megjelenő névsorból válassza ki a kívánt lakás számát.

5.4.2. Belső hívás


Több lakáskészülékkel rendelkező lakás esetén lehetőség van a **Belső hívás** funkció használatára, ez nem más mint a lakáskészülékek közötti audió hívás lakáson belül.

1. Az **Interkom** menüben válassza a **Belső hívás** lehetőséget. A lakásban található többi lakáskészülék kicsörög, ha valamelyikről fogadják a hívást a többi készenléti állapotba kapcsol.



5.4.3. Portás hívás

1. Az **Interkom** menüben érintse meg a 1-es kézzel jelölt ikont a **Portás hívásához**.



5.4.4. Kézi hívás


1. Az **Interkom** menüben érintse meg a 1-es kézzel jelölt ikont a **Kézi híváshoz**, ebben az esetben egy billentyűzeten kell megadnia a tárcsázni kívánt lakás számát.




Megjegyzés: interkom vagy belső hívás közben becsöngetnek a kaputábláról, akkor mindig a becsöngetés élvez elsőbbséget és az aktív **interkom** vagy **belső hívás** megszakad.

5.5. Hívásinfó


Ebben a menüben megtalálhatók a nem fogadott, bejövő, kimenő hívások és a rögzített képek/videók.



1. A főmenüben érintse meg a **Hívásinfó** menüpontot.



1. A megjelenő listából kiválaszthatja és megtekintheti a hívásokhoz tartozó rögzített képet/videót.



Megjegyzés: ha a lakáskészülék memóriája megtelik, a legrégebbi rögzítés automatikusan törlődik, így nincs szükség felhasználói beavatkozásra.

5.6. Világítás funkció

Megjegyzés: A világítás funkció csak akkor érhető el, ha VDT-RLC modul van telepítve a rendszerhez és az világítás vezérlés módban van állítva.




1. A főmenüben érintse meg a **Világítás** ikont a funkció aktiválásához, majd újra a kikapcsoláshoz.


Megjegyzés: a világítás 60 másodperc elteltével automatikusan kikapcsol a gyári beállítás szerint, ez az érték módosítható.

5.7. Hívás módok

Lehetőség van a kaputábláról érkező hívások tiltására vagy átirányítására, ha nem kívánja fogadni a hívásokat vagy ha nem tartózkodik otthon.





1. A főmenüben érintse meg a **Hívási módok** ikont, a lehetséges hívási módok listájának megjelenítéséhez.




Az elérhető hívási módok a következők:

Normál üzem:	Normál működési mód
Ne zavarj! 8H:	A kaputábláról és egyéb lakáskészülékekről érkező hívások letiltása 8 órára.
Soha ne zavarj:	A kaputábláról és egyéb lakáskészülékekről érkező hívások letiltása.
Továbbítás távollétnél:	Kaputábláról érkező hívás esetén a lakáskészülék jelzi a hívást, majd ha 30 másodpercen belül nem fogadják a hívást, akkor a monitor SIP szerveren keresztül továbbítja a hívást.
Azonnali továbbítás:	<p>Kaputábláról érkező hívás esetén a lakáskészülék azonnal továbbítja a hívást SIP szerveren keresztül. A monitor jelzi, hogy hívástovábbítás zajlik, de ebben az esetben nem lehet fogadni a hívást a monitoron. Amennyiben 30 mp-en belül nem fogadják a hívást a társított okoseszköz(ök)ön, akkor a beltéri visszaveszi a becsengetést és azon</p> <p>Tipp: amennyiben a Beállítások/Általános/Továbbításnál kép funkciót engedélyezi, akkor a párhuzamosan fog csörögni a kaputelefon beltéri és az okoseszköz és bármelyiken fogadhatja a hívást.</p>

Megjegyzés:

- Ne zavarj! módban az állapotjelző LED színe folyamatos pirosra vált, ez azt jelenti, hogy a lakáskészülék némítva van és nem fogad hívást.
- Ha a Ne zavarj! mód aktív, a főmenüben található állapotjelző sávban megjelenik a  ikon, ez azt jelenti, hogy a lakáskészülék némítva van és nem fogad hívást.
- Ha valamelyik hívástovábbítás mód aktív, a főmenüben található állapotjelző sávban megjelenik a  ikon, ez azt jelenti, hogy a társított okostelefon is jelezni fogja a hívást.

6. Beállítások



1. A főmenüben érintse meg a **Beállítások** ikont, a lehetséges hívási módok listájának megjelenítéséhez.



2. A bal oldali menüsávból válassza ki a kívánt beállítási lehetőséget.

Beállítási lehetőségek a következők:

Csengőhang >	Ebben a menüben állíthatja be a hangerőt és a csengőhangot a különböző forrásból érkező hívásokhoz.
Általános >	Ebben a menüben állíthatja be a dátumot, időt, kitekintési időt. Itt állíthatja be a készülék nyelvét, rendelhet funkciót a főmenüben található gyorsgombokhoz, formázhatja a microSD kártyát és állíthatja vissza a gyári beállításokat.
Telepítői >	Ebben a menüben állíthatja be a készülék címét, engedélyezheti/tilthatja az interkom funkciót vagy frissítheti a lakáskészülék szoftverét.
Wi-Fi >	Ebben a menüben csatlakozhat a Wi-Fi hálózathoz, párosíthatja vezeték nélküli eszközeit és módosíthatja a SIP beállításokat.

6.1. Hangok beállítása



Hangerő: a csengőhang hangereje

1./2./3./4. kültéri csengőhang: az egyes kaputáblákról érkező híváskor megszólaló csengőhang

Ajtócsengő hang: ajtó melletti csengő gomb csengőhangja

Interkom csengőhang: egy másik lakásból érkező interkom hívás csengőhangja

Belső hívóhang: lakáson belülről érkező belső hívás csengőhangja

Portás csengőhang: portáskészülékről érkező hívás csengőhangja

6.2. Általános beállítások



A beállítási lehetőségek a következők:

- Dátum és idő
- Nyelv
- Kitekintési idő(30mp, 60mp, 90mp,....., 240mp, 270mp, 300mp)
- SD kártya
- Gyári beállítás visszaállítása
- Infó

6.3. Telepítői beállítások

Ebben a menüben ellenőrizheti a készülék címét, engedélyezheti vagy tilthatja az interkom funkciót és módosíthatja a rendszerbeállításokat.




6.3.1. Helyi cím beállítása DIP kapcsolókkal

A lakáskészülék címe a DIP kapcsolók segítségével állítható be, összesen 6db DIP kapcsoló található a készülék hátoldalán.

- DIP1-DIP5 kapcsolók szolgálnak a helyi cím beállítására 0 és 31 közötti között bináris alakban.
- A DIP6 kapcsoló nem más mint egy vonalvégi lezáró impedancia kapcsoló, ha a monitor a vonal végén helyezkedik el, akkor minden esetben ON állásban kell lennie.


DIP6	Beállítás	DIP6	Beállítás
	A monitor nem a vonal végén található.		A monitor a vonal végén található.

A monitor menüben válassza az **Aktuális cím** lehetőséget a DIP kapcsolók beállításához segítségét nyújtó táblázat megjelenítéséhez, összesen 32 lehetséges cím létezik.



6.3.2. Interkom engedélyezése/tiltása

Több lakásos rendszereknél lehetőség van lakások közötti ún. interkom hívásokra (5.4.1. pont), ha ez a funkció nincs engedélyezve akkor az adott lakáskészülék felé nem indítható interkom hívás.



Gyári beállítás szerint az interkom funkció engedélyezve van.

6.3.3. IP kamera beállítás


Ebben a menüben csatlakoztatja az azonos hálózaton levő ONVIF kompatibilitás kamerákat.

Az IP kamerának az alábbiaknak kell megfelelnie:

Minőség, felbontás: VGA/QVGA (320*240/640*480)

Kódolás: H.264, H.264b

Profil: Baseline profile



6.3.3. Szoftver frissítés


A készülék szoftvere microSD kártya segítségével frissíthető.

A szoftver automatikus frissítéséhez válassza a **Firmware update** menüpontot.



6.3.4. Kitekintési lista

A kitekintési lista lehetőségénél letilthatók a nem használt kaputáblák és kamerák, így ezek kitekintés esetén nem jelennek meg a listán. Ha az eszköz előtt [X] jelölés szerepel akkor meg fog jelenni kitekintésnél, ha [-] jelölést lát akkor nem.



6.3.6. Rendszer beállítások


Ez a funkció jelenleg nem elérhető.

6.3.7. Firmware frissítés

Ez a funkció jelenleg nem elérhető.

6.3.8. Zárnyitási idő és mód

Ebben a menüben állítható be a zárnyitási idő, az érték 1-99 másodperc között állítható. A zárnyitás módja lehet **normál [Open]** vagy **fordított [Close]** működésű.



6.3.9. Automatikus újraindítás

A készülék zavartalan működése céljából a lakáskészülék időnként automatikusan újraindul, ez körül-belül 10-15 másodperc alatt lezajlik és a készülék használatát befolyásolja.




6.4. Wi-fi beállítások

Ebben a menüben csatlakozhat a vezeték nélküli hálózathoz..



1. Aktiválja a Wi-Fi kapcsolatot.



2. A **Wi-Fi beállítások** menüben kiválaszthatja az saját vezeték nélküli hálózatot.



3. A megjelenő listából válassza ki a kívánt kapcsolatot amihez csatlakozni kíván.



4. A **Jelszó** menüben megadhatja a hálózathoz tartozó jelszót.




5. A megjelenő billentyűzet segítségével adja meg a jelszót.



6. A **Csatl./kapcs.bont** lehetőséggel csatlakozzon.

6.4.1. SIP beállítások



A Wi-fi beállítások **SIP beállítások** menüjében megtalálható minden hívástovábbításhoz szükséges információ.

FELH.NÉV: a hívástovábbításhoz szükséges fiók

JELSZÓ: a hívástovábbításhoz szükséges hitelesítő kód

SZERVER: a SIP szerver címe

Kézi regisztráció: a SIP beállítások törlése és újbóli kézi megadása

Gyári érték: gyári SIP adatok helyreállítása

Kitekintés kód: kitekintéshez szükséges jelszó

Interkom kód: interkom híváshoz szükséges jelszó


Home ID: a helyi fiók

Home jelszó: a helyi fiókhoz tartozó jelszó

SIP port: protokoll port

6.4.3. SIP eszközök

A SIP eszközök menüben tesztelheti a hívás továbbítás funkciót becsöngetés nélkül.



Ha a kaputábláról érkező hívások esetén a rendszer nem működik megfelelően, a SIP eszközök menüben lehetőség van automatikus teszt futtatására. Ehhez a SIP menüben válassza a SIP hívás teszt lehetőséget.

- **SIP hívások:** a teszt hívások száma (1-99)
- **Milyen időközönként?:** két teszt hívás között eltelt idő (1-10 perc)
- **Újra próbálkozás?:** nem fogadott teszt hívás esetén mennyi időn belül történjen az újrahívás (alapértelmezett érték: 12 másodperc)
- **Videó minőség:** a továbbított kép minősége (0-1)

Ha minden értéket megadott válassza a „SIP teszt indítása” menüpontot, a monitor azonnal elindítja a teszt hívást a mobil alkalmazásra.

7. VDP CONNECT alkalmazás

1. Okostelefonja segítségével olvassa le a megfelelő QR kódot majd telepítse az alkalmazást.


IOS



Android



2. Első indításkor adja meg a szükséges engedélyeket az alkalmazás működéséhez.
3. Érintse meg a QR kód olvasó ikont az alkalmazásban, majd irányítsa a kamerát a lakáskészülék **SIP beállítás** menüjében található QR kódra (a SIP beállítás a főmenüből közvetlenül elérhető a SIP szerver ikonnal).



4. A sikeres bejelentkezést az alkalmazás főmenüjének felső részén található állapotjelző sávban megjelenő zöld jelzés és „Csatlakozva” felirat nyugtázza.



7.1. Kitekintés VDP CONNECT alkalmazás használatával

1. Az alkalmazás főmenüjében érintse meg a kaputábla ikont a kitekintéshez. A folyamat pár másodpercet vehet igénybe.
2. Több kaputábla esetén lehetősége van a kaputáblák közötti váltásra, ehhez érintse meg a „>” szimbólumot a kamerakép alatt található fekete sávban.
3. A beszédhez érintse meg a PTT ikont, zárnyitáshoz használja a lakat szimbólumokat.

